

Instruction de poste

Titre : Nettoyage fin suite à une opération émettant des fibres d'amiante

Référence interne : IP-NETTOYAGE-FIN

Suite à une opération de retrait ou de travail sur des matériaux amiantés, pour un processus émettant plus de 5f/L, un nettoyage « fin » de la zone de travail est nécessaire.

La même méthode s'applique lors du nettoyage fin d'une installation de décontamination (on se reportera également à la notice interne de l'installation en question).

Un nettoyage fin est réalisé après un débarrassage de tous les déchets et matériels contaminés présent dans la zone à nettoyer.

Il fait l'objet d'une ou plusieurs vacations à part entières, les opérateurs devront être « propres » (n'auront pas fait de retrait avant de nettoyer la zone).

Les étapes sont les suivantes :

- **Contrôle visuel de l'absence de résidus de matériaux contenant de l'amiante sur les surfaces de la zone et dans les recoins difficiles d'accès.**
- **Aspiration de la totalité des surfaces et des films de propretés de la zone de travail à l'aide d'un aspirateur THE et d'embouts d'aspiration adaptés.**
- **Contrôle visuel des films de propreté pour contrôler l'absence de déchirure. Réparation des déchirures au ruban adhésif le cas échéant.**
- **Lavage à l'eau ou à l'aide de lingette humide des surfaces et des films de propretés de la zone de travail.**
- **Changement des préfiltres des extracteurs.**



On veillera à contrôler visuellement la propreté de la zone en fin de nettoyage, aucun résidu visible de matériaux retiré ne doit être présent sur les surfaces ainsi nettoyées.

RAPPEL DES EPI REGLEMENTAIRES

- + Protection respiratoire avec filtre P3
- + Combinaison
- + Gants
- + Bottes décontaminables



Quel matériel dois-je prévoir pour réaliser cette opération ?

Sacs classiques	<i>Sacs marqués : "Déchets contenant de l'amiante"</i>	
Lingettes humides et Aspirateur THE	<i>(Type Attix 30 de chez Nilkfish)</i>	
Ruban adhésif	<i>Ruban adhésif standard</i>	